

**FICHA TÉCNICA** | TECHNICAL DESCRIPTION | *SCHEDA TECNICA*

ARTIGO ITEM ARTICOLO			OGGI
COMPOSIÇÃO COMPOSITION COMPOSIZIONE			100% PES
COMPOSIÇÃO SUPORTE SUPPORT COMPOSITION COMPOSIZIONE SUPPORTO			100% PES
PESO WEIGHT PESO			280g/m ² ± 5%
LARGURA WIDTH ALTEZZA			142 ± 2cm
COMPRIENTO APROXIMADO DO ROLO APPROXIMATE ROLL LENGTH LUNGHEZZA PEZZE INDICATIVA			30 - 50m
ACABAMENTO / TRATAMENTO FINISHING FINISSAGI / TRATTAMENTI			EASY & CLEAN
RESISTÊNCIA À ABRASÃO ABRASION RESISTANCE TEST EN ISO 12947-2 (MARTINDALE) RESISTENZA ALL'ABRASIONE (END POINT)	> 20.000		CICLOS CYCLES GIRI
RESISTÊNCIA À FORMAÇÃO DE PILLING PILLING TEST ISO 12945-2 (MARTINDALE) RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING			4
SOLIDEZ DA COR À LUZ ARTIFICIAL XENOTEST ISO 105-B02 SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE	CLARO / LIGHT / CHIARI		4
	MÉDIO / MEDIUM / MEDI		4
	ESCURO / DARK / SCURI		3/4
SOLIDEZ DA COR AO ESFREGAMENTO COLOUR FASTNESS TO RUBBING ISO 105 -X12 SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO	SECO	DRY SECCO	4
	ÚMIDO	WET	4
ENCOLIMENTO APÓS LAVAGEM (30°C) DIMENSION FASTNESS TO WASHING (30°C) RIENTRO AL LAVAGGIO (30°C)	TRAMA	WEFT TRAMA	2%
	URDUME	WARP ORDITO	2%
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E CUIDADOS WASHING INSTRUCTIONS AND CARE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE			