



FICHA TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION | SCHEDA TECNICA

ARTIGO ITEM ARTICOLO		MUCCA	
COMPOSIÇÃO COMPOSITION COMPOSIZIONE		100% PES	
COMPOSIÇÃO SUPORTE SUPPORT COMPOSITION COMPOSIZIONE SUPPORTO		100% COURO NATURAL LEATHER/ PELLE	
LARGURA MÍNIMA GARANTIDA MINIMUM GUARANTEED WIDTH ALTEZZA MINIMA GARANTITA		138cm	
PESO WEIGHT PESO		750g/m ² ± 5%	
ESPESSURA THICKNESS SPESSORE		1,50mm ± 10%	
COMPRIMENTO APROXIMADO DO ROLO APPROXIMATE ROLL LENGTH LUNGHEZZA PEZZE INDICATIVA		15 - 25m	
RESISTÊNCIA A ABRASÃO ABRASION RESISTANCE TEST EN ISO 12947-2 (MARTINDALE) RESISTENZA ALL'ABRASIONE (END POINT)		> 100.000	CICLOS CYCLES GIRI
RESISTÊNCIA A FORMAÇÃO DE PILLING PILLING TEST ISO 12945-2 (MARTINDALE) RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING		5	
RESISTÊNCIA À FLEXÃO RESISTANCE TO FLEXURE ISO 7854:1995 RESISTENZA ALLA FLESSIONI		> 30.000 n°Flex	
SOLIDEZ DA COR A LUZ ARTIFICIAL XENOTEST ISO 105-B02:2004 SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE		4	
SOLIDEZ DA COR AO ESFREGAMENTO COLOUR FASTNESS TO RUBBING ISO 105-X12 SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO	SECO	DRY SECCO	4
	ÚMIDO	WET UMIDO	4
ALONGAMENTO A ROTURA ELONGATION TO BREAK ISO 1421:2016 ALLUNGAMENTO A ROTTURA	TRAMA	WEFT TRAMA	45%
	URDUME	WARP ORDITO	70%
TENSÃO A ROTURA TENSILE STENGTH ISO 1421:2016 CARICO DI ROTTURA	TRAMA	WEFT TRAMA	550 N/5cm
	URDUME	WARP ORDITO	550 N/5cm
RESISTÊNCIA AO RASGO TEAR RESISTENCE ISO 4674-1:2016 RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	TRAMA	WEFT TRAMA	30 N/5cm
	URDUME	WARP ORDITO	30 N/5cm
RESISTÊNCIA A DESCAMAÇÃO PEELING ISO 4674-1:2016 RESISTENZA ALLA SPELATURA	TRAMA	WEFT TRAMA	40 N/5cm
	URDUME	WARP ORDITO	40 N/5cm
RESISTÊNCIA À HIDRÓLISE HYDROLYSIE RESISTANCE ISO 5423:1992 RESISTENZA ALL'IDROLISI		70°C ± 2% - 95%	35 DIAS DAYS/GIORNI
HIDROREPELENTE WATER REPELLENT AATCC TM22-2017e - SPRAY TEST IDROREPELLENZA		90%	
RESISTÊNCIA A MANCHAS STAIN REMOVAL AATCC TM118-2020e - OIL REPELLENCY TEST ANTIMACCHIA		8	
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A DETERGENTES LIQUIDOS E DESINFETANTES ASSESSING RESISTANCE TO LIQUID CLEANERS SANITIZERS AND DISINFECTANTS ACT TEST METHOD 1_2020 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AI DETERGENTI LIQUIDI E DISINFETTANTI		APROVADO PASS APPROVATO	
RESISTÊNCIA A CHAMAS FLAME RESISTANCE CAL TB 117:2013 RESISTENZA AL FUOCO		APROVADO PASS APPROVATO	
INSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO CARE INSTRUCTIONS ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE	Limpar delicadamente com pano macio e úmido. Não use nenhum agente abrasivo. Usar água sanitária em solução de 10%. Gently wipe with a soft and damp cloth. Do not use abrasive. Use liquid cleaners sanitizers in a 10% solution. Pulire con panno morbido e umido delicatamente. Non usare prodotti abrasivi. Utilizzare disinfettanti in soluzioni al 10%.		
*Por conter couro natural pode haver alterações significativas de gramatura e espessura de acordo com o lote e cor. *The natural leather may cause relevant changes in weight and thickness from lot-to-lot *La presenza di pelle naturale fa sì che ci possono essere variazioni significative di peso e spessore tra i vari lotti di produzione			
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E CUIDADOS WASHING INSTRUCTIONS AND CARE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE			